

# Conferma di equivalenza

Per lampade UV ad alta e bassa pressione a efficacia ottica Butler-ID: 1062

Produttore apparecchio:

UWE LIGHT GmbH - Buchstraße 82 - 73510 Schwäbisch Gmünd

Descrizione apparecchio:

UV-Kit ID-1062: uwe Lotus XTT (OT 160 / UT 160)

Nr. serie apparecchio:

**light in action**



La compagnia UV-POWER LICHT GMBH, certificata a norma europea DIN EN ISO 9001, è appaltatrice di lampade UV ad alta e bassa pressione sotto il nome ed etichetta NEW TECHNOLOGY®. Tutte le lampade UV con questa descrizione sono distribuite dalla nostra compagnia. Con la seguente confermiamo che le seguenti lampade elencate UV NEW TECHNOLOGY® hanno, presa considerazione della tolleranza di fabbricazione, valori di arrossamento identici a quelli presentati dal produttore (I numeri d'articolo sono normativi).

Di conseguenza agevoliamo il ricambio dei prodotti originali con quelli conformi NEW TECHNOLOGY®.

## Lampade UV ad alta e bassa pressione a efficacia ottica dell'apparecchio sopraindicato

| Descrizione del produttore                 | Nr. OEM. | Tipi di lampada NEW TECHNOLOGY®<br>Descrizione                  | Nr. Art. |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Röhre uwe SafeLight LeXtra 160W (Duo)      | 272671   | Max Warp 800 X-TEND PLUS 0.3 160WR                              | 208317   |
|                                            |          | Max Warp 1000 Longlife X-TEND PLUS 0.3 160WR                    | 208352   |
|                                            |          | High Power Pi K500/2 Intensive QXIII +25 160WR                  | 200545   |
|                                            |          | Max Warp 800 X-TEND 0.3 GREEN 160WR                             | 208387   |
|                                            |          | Röhre NT- OxyTan -S- 160W                                       | 205425   |
|                                            |          | Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR       | 208342   |
|                                            |          | OxyTan x-TANSive -S- 160W R                                     | 205350   |
|                                            |          | PLATIN deluxe CR 160W                                           | 208770   |
|                                            |          | Röhre OxyTan Magic Spin CR Plus 160W (für/for Ergoline/megaSun) | 205225   |
|                                            |          | Blue Line X-Tend 0.3 500 S                                      | 100830   |
| Strahler HN Sunlight OH M BlueQ 500W S R7s | 80037198 | OxyTan 400-500W R7S by new technology                           | 100670   |
| Röhre uwe SafeLight LeXtra 160W (Duo)      | 272671   | Rainbow Light BLUE 160W R by new technology                     | 290100   |
| Röhre uwe SafeLight LeXtra 160W (Duo)      | 272671   | Rainbow Light GREEN 160W R by new technology                    | 290110   |
| Röhre uwe SafeLight LeXtra 160W (Duo)      | 272671   | Rainbow Light RED 160W R by new technology                      | 290120   |
| Röhre uwe SafeLight LeXtra 160W (Duo)      | 272671   | Rainbow Light YELLOW 160W R by new technology                   | 290130   |

Timbro UV-POWER LICHT GMBH



**UV-Power Licht GmbH**  
Industriestraße 27 | D-49716 Meppen  
Geschäftsführer: Oliver Schaffran  
Tel.: (+49) 0 59 31-98 30-0 Fax: (+49) 0 59 31-98 30-98  
eMail: info@uv-power.de | http://www.uv-power.de

Esaminatore responsabile:  
Christoph Dornieden  
Dirigente tecnico, QMB

Creation-Date: D-Meppen, 06.07.2018

Gestione laboratorio  
Detlef Hessel  
Ingegnere elettrotecnico

Strumento di misura: - Doppio monocromatore Macam mod. SR 9910 con fibra ottica lunga 1,8m e diffusore  
- BENTHAM DMC 150 FC.

Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche.