400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf c	lie Bestrahlun	gsstärke Eer	0.3W/q	m	
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller d	es Belic	:htungsgerät	es:	VDL Hapro International,P.O.Box73,4420 AC Kapelle,Netherlands					
<del>_</del> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-1079: Luxura X10 46 SLi High Intensive (UT 2m)					
<u> </u>	Zusatzinfo zum Gerät:			BlueLine (BlueQ) Umrüstung						
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 1079 UV-Variante: OxyTan X-TANsive					
=""	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.  (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
	Bestimmung	gen, die	ihm übertrag	genen Arbe	iten beurteilen und n					
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN ligung der Ferlig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	bestätigt mit einer geso zen, erythemwirksam id	n äquivalenten optisch wirksamen Bauteile gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung", am identische Werte zu den originalen ummern sind hier maßgebend).			ausgeführt Leistungsstufe? Leistungsstufe? 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtBe	zeichnung		äquivalent original	aus (z.B 300'	
	OT/ST (lang)	26	205340	OxyTan x-TA	ANsive 160W R			X		]
	UT (lang)	20	205365		ANsive -S- 180W R 2m (Shor	, 		X		
	GB-1	4	100670	OxyTan 400-	-500W R7S by new technolo	gy		X		
=500 '	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
	Senden Sie ein	Exemple			und Betreiber) an Fax:					
<u>=</u> = 290		Jteile ord			tepass! Die Fachkraft be , sowie die auszuführend					
	Straße/Nr.					Straße/Nr.				
	Plz./Ort					Plz./Ort				
<b>=_280</b>	E-Mail Adresse	7.00	7.55		Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
	Vor-/Name der Fachkraft  Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber  Datum/Unterschrift					
=	Fachkraft				Section 199	Betre iber/in				
<u>=</u> 270	Germany Phon	ie: +49 (0	l Industriestraße 1)5931 9830-0 Fo ology.de / www	ax: +49 (0)59	31 9830-97		DEKRA	one granication of the control	NEW LEGINOLOS	y]°