400 = =					Imrüstung auf di					
= = 390 =	äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
	Hersteller des Belichtungsgerätes:				JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
_ 380	Bezeichnur	ng Belic	htungsgerät:		UV-Kit ID-1088: Erg	UV-Kit ID-1088: Ergoline Affinity 575 m.Shoulder Tan				
=	Zusatzinfo zum Gerät:				optimale Umrüstung durch Austausch der UV-Bestückung					
= 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 1088 UV-Variante: OxyTan X-TANsive					
=_ 3/V =	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft allt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlichen									
=					nlichen Ausbildung, Ke Fiten beurteilen und m				er einschlägigen	
<u>1</u> 360	Der Hersteller der Markenb dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN igung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äqui bestätigt mit einer geson izen, erythemwirksam ide eisen. (Die Artikelnumme	derten "Äquivalen: ntische Werte zu d	z Bestätigung", en originalen	Bauteil	Durchgeführte Maßnahmen (bitte ankreuzen / eintragen)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	OT/ST (lang) 17 205365 OxyTan x-TANsive -S- 180W R 20				mount)		X		
	OT/ST (kurz)	45	205300	OxyTan x-T/	ANsive 25W			X		
	SB	7	205300	OxyTan x-T/	ANsive 25W			X		
	UT (kurz)	17	205350	OxyTan x-TA	ANsive -S- 160W R			X		
=_300	Zusätzlich									
	auszuführende Ar am Belichtungsge									
	bzw. das Gerä	te- und B	etriebsbuch bz	w. den Gerä	tund Betreiber) an Fax: +4 tepass! Die Fachkraft bes	tätigt mit seiner Un	terschrift, dass die a	ngegebene	n optisch	
<u>=</u> = 290	wirksamen Bau Firma der Fach		nungsgemäß a	ıusgetauscht	, sowie die auszuführende	en Arbeiten ordnur Firma Betreiber	igsgemäß durchgef	ührt wurden		
	Straße/Nr.					Straße/Nr.				
	Plz./Ort					Piz./Ort				
三 280	E-Mail Adress e		200			Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber				
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Datum/Unterschrift					
Ē	Fachkraft	UT CMR	In all radio and the	24 24 4072		Betreiber/in				
<u>=</u> 270	Germany Phor	ie: +49 (0	Industriestraße 35931 9830-0 Fe ology.de / ww	ax: +49 (0)59	31 9830-97		DEKRA)	OJ N. IV	NEW LECKNO (054)	