<u>400</u>	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf die Bes	trahlungsstärke Ee	er 0.3W/	qm
= = 390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugeräf. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.							
=	Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät:				KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach			
<u>=</u> 380					UV-Kit ID-176: KBL megaSun 4000 XXL Super Spaghetti			
<u> </u>	Zusatzinfo zum Gerät:				Strahlungsnorm Typ 4			
= 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 176 UV-Variante: OxyTan X-TANsive			
<u>3/v</u> _	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.  (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen							
<u>-</u>					lichen Ausbildung, Kenntniss iten beurteilen und mögliche			der einschlägigen
	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE  Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).							ausgeführt Leistungsstufe? (2.82. oder (2.000 o) (2.000 o) (2.000 o) (2.000 o) (2.000 o) (2.000 o) (2.000 o) (3.000 o) (4.000 o) (5.000 o) (6.000 o) (7.000 o) (7.000 o) (8.000 o) (9.000 o)
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnun	g	äquivalent oriainal	ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)
	OT/ST (lang)	21	205320	OxyTan x-T/	Nsive 120W R 2m		X	
	OT/ST (kurz)	30	205300	OxyTan x-T/	Nsive 25W		X	
	UT (lang)	16	205310	OxyTan x-T/	ANsive 100W R		X	
=_300 ·	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge							
=	Senden Sie ein	Exempl			und Betreiber) an Fax: +49 (0)59:			
= = 290	wirksamen Ba	uteile ord			tepass! Die Fachkraft bestätigt mi sowie die auszuführenden Arbei	ten ordnungsgemäß durchg		
= ''	Firma der Fachkraft Straße/Nr. Ptz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				Firma Betreiber Straße/Nr.			
						Piz./Ort		
= =_280					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)			
	Vor-/Name der Fachkraff					Ansprechpartner Betreiber		
=	Datum/Unterso Fachkraft	hrift der	<u> </u>			Datum/Unterschrift Betreiber/in		
= = 270			H Industriestraße			Indianas d	CONTR.	
= 470			0)5931 9830-0 Fo nology.de / www			DEKRA	Tomorrow .	NEW LEGINOLOSA