400 	Es wird hiermi	t erklärt,	dass das nachf	olgend ange	Imrüstung auf ( gebene Solarium durc	h Austausch der A	Altteile gegen die ange	gebe	nen ol	iginale		
<u> </u>	äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebe notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), de Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachw gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch' beizulegen.											
=	Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät:				JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef							
<u>= 380</u>					UV-Kit ID-1248: Ergoline Evolution 500 Turbo Power APS							
	Zusatzinfo 2				Bluel ine (BlueO)	BlueLine (BlueQ) Umrüstung						
	Geräte-Nr. Belichtungsgerät:				Butter-ID: 1248							
<u>= 370</u>	Artikel-Nr./B	Bestell-I	Nr.:	<b>*</b> ***	1. 11		UV-Variante: <mark>0xy</mark> 1	<sup>r</sup> an	*1			
					en der Umrüstung, b Ilichen Ausbildung,	1981				er ein:	chlägi	gen
-	Bestimmun	gen, di	e ihm übertrag	genen Arbe	iten beurteilen und	mögliche Gefa	hren erkennen kanr	i.)				
	der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT),				lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen sten, Chio Artikolnummen sind hier maßgeband)			Bauteil Durchgeführte Ma (bitte ankreuzen /				
								ţ		ŧ	.eistungsstufe? z.B. "2" oder	(snj
	ov-rumpens	owie ov	-Sirumer des 50		esen. (Die Ankenionn	nem sina merma	sgebendj.	äquivalent	original	ausgeführt	tung:	300W o. Ökomodus)
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung			äqı	oriç	aus	Leist (z.B.	Š. Š
	OT/ST (lang)	26	205425	Röhre NT- C	0xyTan -S- 160W			X				
	SB	7	205400	Röhre NT- C	0xyTan 25W			X				
	UT (lang)	17	205425	Röhre NT- C	DxyTan -S- 160W							
	GB-1	3	100672	OxyTan 600	W Ultra by new technology			X				
E 320												
		.4	Sensor laut Herst	ellerangaben de	ainstallieren							
		, '		ellerangaberi u								
=300 ·	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge											
					und Betreiber) an Fax: tepass! Die Fachkraft b							ung,
= 200		uteile or			, sowie die auszuführer	iden Arbeiten ord	nungsgemäß durchgei	and the second second			ien.	
= 270	Straße/Nr.	ikrali				Firma Betreib	oer					
	Straße/Nr. Plz./Ort					Plz./Ort						
=	E-Mail Adress	e (Pflicht	feld)			Kunden-Nr.						
<u>= 280</u>	Vor-/Name de	er Fachk	raft			100 C	se (Pflichtfeld) rher Betreiber					
280	Datum/Unterso Fachkraft	chrift dei				Datum/Unter Betreiber/in	schriff					
270	Germany Phor	1e: +49 (	H Industriestraße 0)5931 9830-0 F nology.de / ww	ax: +49 (0)59.	31 9830-97		Cerro	(U DW Cuy new Technology Ormin	)	Ne		nology