400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf d	ie Bestrahlung	sstärke Eer	0.3W/q	m	
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller des Belichtungsgerätes:				VDL Hapro International, P.O.Box73,4420 AC Kapelle, Netherlands					
= 380			htungsgerät:		UV-Kit ID-1076: Luxura X7 42 SLi High Intensive					
=	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung					
	Geräte-Nr. Belichtungsgerät:				Butter-ID: 1076 UV-Variante: PI K501 Diamond					
<u>=</u> 3/0	Artikel-Nr./Bestell-Nr.: UV-Variante: PIK Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fa (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie									
					lichen Ausbildung, K iten beurteilen und m				er einschlägigen	
360	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich	ng NEW TECHN ligung der Ferli	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", izen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			Bauteil	ausgeführt Leistungsstufe? Z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	
		Anz.	ArtNr.		ArtBez	eichnung		äquivalent original	ausgeführt Leistungsstu (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang) 24 299500 Pi K 501 Diamon				ond / 25 160WR			X		
	UT (lang)	18	299500	Pi K 501 Dia	mond / 25 160WR			X		
	GB-1	4	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S	500 S				
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
=					und Betreiber) an Fax: + tepass! Die Fachkraft be:					
<u>=</u> = 290		iteile ord			sowie die auszuführend					
	Straße/Nr.				Straße/Nr.					
=	Plz./Ort					Piz./Ort				
= 280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
<u></u>	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der					Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift				
	Fachkraft					Betreiber/in				
<u>=</u> 270	Germany Phon	ie: +49 (0	l Industriestraße 1)5931 9830-0 Fo tology.de / www	ax: +49 (0)593	31 9830-97		DEKRA	controlle Technology	new Technology	2