| 400 = | 03 BE | STÄ | TIGUN | Gzur U | mrüstung auf die B | estrahlungsstärke | Eer | 0.3W/q | m | |
|------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-----|----------------------|---|-------|
| 390 | Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen. | | | | | | | | | |
| = | Hersteller des Belichtungsgerätes: | | | | KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach | | | | | |
| = 380 | Bezeichnung Belichtungsgerät: Zusatzinfo zum Gerät: | | | | UV-Kit ID-118: KBL Atlantis Mega Power Turbo CPI | | | | | |
| | | | | | Filterscheibe bl. Uvisol + w. 316 (4x720W, Q806 Z4) Standard UV-Typ 3 | | | | | |
| = 270 | Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.: | | | | Butler-ID: 118 UV-Variante: PI K501 Diamond | | | | | |
| = 5/0 | Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. | | | | | | | | | |
| | (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.) | | | | | | | | | |
| 360 | Der Hersteller der Markenbe dass unter Be | r bzw. Ers ezeichnu erücksich | ung NEW TECHN Higung der Ferlig | er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran | olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). | | | äquivalent eigenog | ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "Z" oder 300W o. Ökomodus) | |
| | | Anz. | ArtNr. | | ArtBezeich | nung | | äquivale original | ausgefü Leistung (z.B. "2" 300W o. Ökomoo | |
| | OT/ST (lang) 28 299500 Pi K 501 Dian | | | | mond / 25 160WR | | | X | | 7 |
| | UT (lang) | 17 | 299500 | Pi K 501 Dia | mond / 25 160WR | d / 25 160WR | | | | |
| | GB-1 | 4 | 100858 | Independent | ee 800W | | | x _ | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ;2 | ;1;Öko-Modus eins | tellen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | _ |
| | Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge | | | | | | | | | |
| = | | | | | und Betreiber) an Fax: +49 (0 | | | | | |
| <u>=</u> =290 | wirksamen Bau | uteile orc | | | epass! Die Fachkraft bestätig sowie die auszuführenden A | rbeiten ordnungsgemäß dur | | | | |
| | Firma der Fachkraft Straße/Nr. | | | | | rma Betreiber raße/Nr. | | | | _ |
| | Plz./Ort | | | | | z./Ort | | | | |
| = 200 | E-Mail Adresse (Pflichtfeld) | | | | K | unden-Nr. | | | | |
| <u></u> | Vor-/Name der Fachkraft | | | | | Mail Adresse (Pflichtfeld) nsprechpartner Betreiber | | | | |
| 280 | Datum/Unterschrift der Fachkraft | | | | | atum/Unterschrift etreiber/in | | | | |
| = 270 | UV-POWER-LIC | HT GMBI | H Industriestraße | 24-26 49716 | Meppen / | man and a second | 150 | | | |
| = 2/0 | Germany Phon | ne: +49 (0 | 0)5931 9830-0 Fo 10logy.de / www | ax: +49 (0)59 | 31 9830-97 | DEKRA | #(| CONTON | NEW RECKNOSO | इंप]° |