<u>400</u>	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur L	Jmrüstung auf di	e Bestrahlungs	stärke Eer	0.3W _/	/qm	
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller des Belichtungsgerätes:				KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach					
<u>=</u> 380	Bezeichnur	ng Belic	htungsgerät:		UV-Kit ID-1460: KBL megaSun 4500 Super					
<u> </u>	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) U	BlueLine (BlueQ) Umrüstung (Strahlungsnorm Typ 3 und 4)				
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:					UV-	Butler-ID: 1460 UV-Variante: Premium Plus			
<u></u> 3/v	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
_					nichen Ausbildung, Ke eiten beurteilen und m				aer einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	ng NEW TECHN tigung der Fertig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstolerar	valenten optisch wirks derten 'Äquivalenz Be ntische Werte zu den o rn sind hier maßgeber	stätigung", originalen	aquivalent	ausgeführt Teistungsstufe? Teistungsstufe? Teistungsstufe? Teistungsstufe? Teistungsstufe? Teistungsstufe? Todac Todac			
		Anz. ArtNr.			ArtBeze	ArtBezeichnung			, 3 (z. le e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
	OT/ST (lang)	24	208327		000 Longlife X-TEND 0.3 100V			X		
	UT (lang) GB-1	16	208327		000 Longlife X-TEND 0.3 100V	VR		X		
	GB-1	3	100830	Blue Line X-	Blue Line X-Tend 0.3 500 S					
= 200										
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									
_	Senden Sie ein	Exemple			t und Betreiber) an Fax: +4					
= = 790		Jteile ord			tepass! Die Fachkraft bes ; sowie die auszuführende					
	Straße/Nr.				Straße/Nr.					
=	Piz./Ort					Piz./Ort				
=_280	E-Mail Adresse		7000		Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der					Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift				
=	Fachkraft				NAMES OF THE PARTY	Betreiber/in				
<u>=_270</u>	Germany Phon	ie: +49 (0	l Industriestraße 0)5931 9830-0 Fo 10logy.de / www	ıx: +49 (0)59	31 9830-97	O	A LAND	O DAY COLOR	NEW JERWIOLDSA	