| <u>400</u><br>=  | 03 BE   | STÄ                               | TIGUN                             | Gzur U                                       | lmrüstung auf die   | Bestrahlungsstö                                      | irke Eer     | 0.3W/q                  | m   |    |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--------------|-------------------------|---|----|
| 390<br>=         | Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen ( Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen. |                                   |                                   |  |   |  |              |                         |   |    |
| =                | Hersteller des Belichtungsgerätes:  |                                   |                                   |  | JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef  |  |              |                         |   |    |
| <del>_</del> 380 | Bezeichnung Belichtungsgerät:   |                                   |                                   |  | UV-Kit ID-644: Soltron S-50 Turbo Power   |  |              |                         |   |    |
| =                | Zusatzinfo zum Gerät:   |                                   |                                   |  |   |  |              |                         |   |    |
| =<br>= 270       | Geräte-Nr. Belichtungsgerät.<br>Artikel-Nr./Bestell-Nr.:  |                                   |                                   |  | Butter-ID: 644<br>UV-Variante: Premium  |  |              |                         |   |    |
| =                | Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fo<br>(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie   |                                   |                                   |  |   |  |              | hkraft.                 |   |    |
|                  |   |                                   |                                   |  | ilicnen Ausbildung, Kenl<br>iten beurteilen und mög   |  |              |                         | er einschlagigen  |    |
|                  | Der Hersteller<br>der Markenbe<br>dass unter Be   | bzw. Ersi<br>ezeichnu<br>rücksich | ng NEW TECHN<br>tigung der Fertig | er der nachfo<br>OLOGY (NT),<br>gungstoleran | olgend aufgeführten äquiva<br>bestätigt mit einer gesonde<br>izen, erythemwirksam ident<br>eisen. (Die Artikelnummern | rten "Äquivalenz Bestäti<br>ische Werte zu den origi | gung",       | Bauteil                 | ausgeführt  Leistungsstufe?  (2.8. '2' oder 300W o.  Ökomodus)      |    |
|                  | Anz. ArtNr.   |                                   |                                   |  | ArtBezeichnung  |  |              | äquivalent<br>original  | ausgeführt<br>Leistungsstu<br>(z.B. "2" ode<br>300W o.<br>Ökomodus) |    |
|                  | OT/ST (lang)  | 24                                | 208315                            | Max Warp 8                                   | 00 X-TEND 0.3 160WR   |  |              | X                       |   | -  |
|                  | UT (lang)   | 14                                | 208318                            | Max Warp 8                                   | 00 X-PRESS 0.3 180WR 2,0 m  |  |              | x 🗌                     |   |    |
|                  | GB-1  | 3                                 | 100848                            | Independent                                  | ce 400-500W R7s   |  |              | X 🗌                     |   |    |
|                  |   |                                   |                                   |  |   |  |              |                         |   |    |
|                  |   |                                   |                                   |  |   |  |              |                         |   |    |
|                  |   |                                   |                                   |  |   |  |              |                         |   |    |
|                  |   |                                   |                                   |  |   |  |              |                         |   |    |
|                  |   |                                   |                                   |  |   |  |              |                         |   |    |
|                  |   |                                   |                                   |  |   |  |              |                         |   |    |
|                  |   |                                   |                                   |  |   |  |              |                         |   |    |
|                  |   |                                   |                                   |  |   |  |              |                         |   |    |
|                  |   |                                   |                                   |  |   |  |              |                         |   |    |
|                  |   |                                   |                                   |  |   |  |              |                         |   |    |
|                  |   |                                   |                                   |  |   |  |              |                         |   |    |
|                  | Zusätzlich  |                                   |                                   |  |   |  |              |                         |   |    |
|                  | auszuführende Ar<br>am Belichtungsge  | erät:                             |                                   |  |   |  |              |                         |   |    |
| <u>=</u><br>=290 | bzw. das Gerä   | te- und E                         | etriebsbuch bz                    | w. den Gerä                                  | und Betreiber) an Fax: +49<br>tepass! Die Fachkraft bestät  | igt mit seiner Unterschrif                           | , dass die a | ngegebene               | n optisch   |    |
| <u>=_290</u>     | wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, Firma der Fachkraft  |                                   |                                   |  | , sowie die duszulumenden   | Firma Betreiber                                      | us durcinger | onn wurden              |   |    |
|                  | Straße/Nr.  |                                   |                                   |  |   | Straße/Nr.   |              |                         |   |    |
| =                | Plz./Ort  E-Mail Adresse (Pflichtfeld)  |                                   |                                   |  |   | Plz./Ort<br>Kunden-Nr.                               |              |                         |   |    |
| <b>=_280</b>     | Vor-/Name der Fachkraft   |                                   |                                   |  |   | E-Mail Adresse (Pflichtfe<br>Ansprechpartner Betreit |              |                         |   |    |
| <u> </u>         | Datum/Unterso   |                                   |                                   |  |   | Datum/Unterschrift<br>Betreiber/in                   |              |                         |   |    |
| = 220            |   | HT <u>GMB</u> I                   | l Industriestraße                 | 24-26 49716                                  | Meppen /  | Tablespans   |              |                         |   |    |
| =Z/\\            | Germany Phon  | ie: +49 (0                        | 0)5931 9830-0 Fo                  | ax: +49 (0)59.                               | 31 9830-97  | DEKRA  | •            | Contract<br>Contractors | NEW LECHNOLOSI  | J. |