| 400 | 03 BE | STÄ | TIGUN | Gzur U | Imrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer | 0.3 | W/q | ım ı | |
|------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--|---|------------|----------|---|--|
| 390 | Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen. | | | | | | | | |
| = 200 | Hersteller d | es Beli | ichtungsgerät | tes: | VDL Hapro International,P.O.Box73,4420 AC Kapelle,Netherlands | | | | |
| 58V = | Bezeichnung Belichtungsgerät: | | | | UV-Kit ID-443: Luxura 600/8 VHR clima | | | | |
| | Zusatzinfo zum Gerät: | | | | | | | | |
| = = 270 | Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.: | | | | Butler-ID: 443 UV-Variante: Rain | | aht | | |
| | Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen | | | | | | | | |
| | | | | | ilichen Ausbildung, Kennthisse und Erfahrungen sowie i iten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kanr | | nis de | er einschlägigen | |
| | Der Hersteller der Markenbo dass unter Be | bzw. Er ezeichn rücksic | ung NEW TECHN htigung der Ferti | er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran | lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). | | original | ausgeführt Maßuahmen (E.B. '2' oder 300W o. Ökomodus) | |
| | | Anz. | ArtNr. | | ArtBezeichnung | äquivalent | orig | aus, (z.B. 300) | |
| | GB-1 | 8 | 100411 | High Energy | TX (dicker Kolben, gold/big bulb) | X | | | |
| | OT/ST (lang) | 10 | 290100 | Rainbow Lig | ht BLUE 160W R by new technology | X | | | |
| | OT/ST (lang) | 9 | 290110 | Rainbow Lig | ht GREEN 160W R by new technology | | | | |
| | OT/ST (lang) | 9 | 290120 | Rainbow Ligi | ht RED 160W R by new technology | X | | | |
| | OT/ST (lang) | 9 | 290130 | Rainbow Lig | ht YELLOW 160W R by new technology | X | | | |
| | UT (lang) | 6 | 290040 | Rainbow Lig | ht BLUE 100W R by new technology | X | | | |
| | UT (lang) | 6 | 290050 | Rainbow Lig | ht GREEN 100W R by new technology | X | | | |
| | UT (lang) | 6 | 290060 | | ht RED 100W R by new technology | X | | | |
| | UT (lang) | 5 | 290070 | Rainbow Lig | ht YELLOW 100W R by new technology | X | Ш | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge | | | | | F | | | |
| | | | | | und Betreiber) an Fax: +49 (0)5931 -983098, Sie erhalten darau tepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die o | | | | |
| <u> </u> | wirksamen Bau | ıteile or | | | , sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchge | | | | |
| = 270 | Firma der Fachkraft Straße/Nr. | | | | Firma Betreiber Straße/Nr. | | | | |
| <u>=</u> = = 280 | Plz./Orf | | | | Plz./Ort | | | | |
| 200 | E-Mail Adresse (Pflichtfeld) | | | | Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) | ffeld) | | | |
| <u> </u> | Vor-/Name der Fachkraff | | | | Ansprechpartner Betreiber | | | | |
| | Datum/Unterschrift der Fachkraft | | | | Datum/Unterschrift Betreiber/in | | | | |
| 270 | UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49716 Meppen / Germany Phone: +49 (0)5931 9830-0 Fax: +49 (0)5931 9830-97 | | | | | | | | |